



## H05 RN-F



### Drakaflex

#### Bevegelig gummikabel

**Max ledertemperatur** : 60°C  
**Driftspenning Uo/U** : 300/500V  
**Cenelec betegnelse** : H05RN-F  
 A05RN-F

#### Bruksområde

DRAKAFLEX middels sterk oljebestandig gummikabel for flyttbare lamper, apparater o.l. for innendørs og utendørs bruk, samt fryserom.

Oppfyller kravene til både NMH, NMHO og RDO.

Eksempel: Til støvsugere, kokeapparater, loddebolter, brødrister, skjøtekabel o.l.

#### NORMER

**Konstruksjon** : CENELEC HD 22.4  
 IEC 60245-4  
**Selvslukkende** : IEC 60332-1  
**Halogenfri** : Nei

#### GODKJENNINGER

**<HAR>** for 1mm<sup>2</sup>  
**NEMKO** for 1,5 og 2,5mm<sup>2</sup>  
**CE-merket, oppfyller LVD**

### OPPBYGGING

<b>Leder</b>		Mangetrådet kobber
<b>Isolasjon</b>		EPDM gummi
<b>Kappe</b>		Olje- og værbestandig gummi
<b>Merking</b>		Utvendig merking
<b>Farge</b>		Sort
<b>Leveringsform</b>		Trommel, bunt eller Trekk og Kapp.

### DIMENSJONER

Rev.8.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> *)	Ledertype **)	EI-nummer	EAN-nr. Trekk og Kapp	Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Lev.lengde Trekk og Kapp m
3G 1	MR	1076042	7021521052166	7,3	88	100
3G 1,5	MR	1076043	7021521052302	8,9	120	75
3G 2,5	MR	1076044	7021521052456	10,5	170	50

\*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

\*\*) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.