

PFXP 500V



Installasjonskabel

Max ledertemperatur : 70°C
Driftspenning Uo/U : 300/500V
Cenelec betegnelse : A05VV-R(U)

NORMER
Konstruksjon : CENELEC HD 21.4
IEC 60227-4
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER
NEMKO
CE-merket, oppfyller LVD.

Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg og røranlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Entrådet leder gir en stiv kabel, flertrådet leder gir myk kabel som tåler vibrasjon og bevegelse.

OPPBYGGING

| | |
|---------------|--|
| Leder | Flertrådet eller entrådet kobber |
| Isolasjon | PVC |
| Fyllkappe | PVC |
| Ytre kappe | PVC |
| Farge | Hvit |
| Merking | Utvendig merket, typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår. |
| Leveringsform | Bunt, snelle, Trekk & Kapp eller trommel |

DIMENSJONER FOR FLERTRÅDET

Rev.9.

| Tverrsnitt mm ² (*) | Ledertype (**) | EI-nummer (EAN-nr.) | | | Ytre diameter ca mm | Vekt pr.1000 m ca kg | Leveringslengde, m | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------|-------|
| | | Bunt | Snelle | Trommel | | | Bunt | Snelle | Trom. |
| 3G 1,5 | FR | 1018670 (7021523240110) | 1018570 (7021523243104) | 1018710 (7021523240127) | 9,5 | 140 | 50 | 300 | 1000 |
| 3G 2,5 | FR | 1018671 (7021523240318) | 1018571 (7021523243166) | 1018711 (7021523240325) | 11,0 | 190 | 50 | 200 | 1000 |
| 3G 4 | FR | 1018672 (7021523240509) | 1018572 (7021523240516) | 1018712 (7021523240523) | 13,0 | 280 | 50 | 200 | 500 |
| 4G 1,5 | FR | 1018680 (7021523240165) | 1018580 (7021523243128) | 1018720 (7021523240172) | 10,5 | 165 | 50 | 200 | 1000 |
| 4G 2,5 | FR | 1018681 (7021523240363) | 1018581 (7021523243180) | 1018721 (7021523240370) | 12,0 | 225 | 50 | 200 | 500 |
| 4G 4 | FR | 1018682 (7021523240547) | 1018582 (7021523240615) | 1018722 (7021523240622) | 14,0 | 340 | 50 | 150 | 500 |
| 4G 6 | FR | 1018683 (7021523240806) | 1018583 (7021523240820) | 1018723 (7021523240790) | 15,5 | 440 | 50 | 150 | 500 |

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres

Fortsettelse neste side.

PFXP 500V

DIMENSJONER FOR FLERTRÅDET

| Tverrsnitt mm ² (*) | Ledertype (**) | EI-nummer (EAN-nr.) | | | Ytre diameter ca mm | Vekt pr.1000 m ca kg | Leveringslengde, m | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------|-------|
| | | Bunt | Snelle | Trommel | | | Bunt | Snelle | Trom. |
| 5G 1,5 | FR | 1018690 (7021523240219) | 1018590 (7021523243142) | 1018730 (7021523240202) | 11,0 | 200 | 50 | 200 | 500 |
| 5G 2,5 | FR | 1018691 (7021523240417) | 1018591 (7021523243203) | 1018731 (7021523240400) | 13,0 | 275 | 50 | 150 | 500 |
| 5G 4 | FR | | | 1018732 (7021523242152) | 15,5 | 410 | | | 500 |
| 5G 6 | FR | | | 1018733 (7021523242206) | 17,0 | 530 | | | 500 |
| 6G 1,5 | FR | | | 1018741 (7021523240264) | 12,0 | 220 | | | 500 |
| 6G 2,5 | FR | | | 1018742 (7021523240448) | 14,0 | 310 | | | 500 |

**)FR = Flertrådet rund

Ikke alle dimensjoner lagerføres

DIMENSJONER FOR ENTRÅDET

| Tverrsnitt mm ² (*) | Leder- type (**) | EAN-nr. | EI-nummer | Ytre diameter ca.mm | Vekt Pr 1000 m ca kg | Leveringslengde, m | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| | | | | | | T&K | Snelle |
| 3G 1,5 | ER | 6410004567722 | 1018560 | 8.8 | 130 | | 300 |
| 3G 1,5 | ER | 7021523239114 | 1066000 | 8.8 | 130 | 50 | |
| 3G 2,5 | ER | 6410004567739 | 1018561 | 10.0 | 180 | | 200 |
| 3G 2,5 | ER | 7021523239176 | 1066001 | 10.0 | 180 | 50 | |
| 4G 1,5 | ER | 6410004567821 | 1018564 | 9.6 | 155 | | 200 |
| 4G 2,5 | ER | 6410004567562 | 1018565 | 11.0 | 220 | | 150 |
| 5G 1,5 | ER | 6410004567920 | 1018566 | 10.3 | 180 | | 200 |
| 5G 1,5 | ER | 7021523239213 | 1066002 | 10.3 | 180 | 50 | |
| 5G 2,5 | ER | 6410004567937 | 1018567 | 11.8 | 260 | | 150 |
| 5G 2,5 | ER | 7021523239268 | 1066003 | 11.8 | 260 | 40 | |

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres