



RK 500V



Koblingsledning Mangetrådet

Max ledertemp. : 70°C
Driftspenning U_o/U : 300/500V

Cenelec betegnelse : H05V-K

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.3
IEC 60227-3

Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

<HAR>

NEMKO

CE-merket, oppfyller LVD

Bruksområde

Flleksibel ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. RK har samme konstruksjon som PN mangetrådet.

OPPBYGGING

Leder	Mangetrådet kobber
Isolasjon	PVC
Merking	Utvendig merket
Leveringsform	Bunt eller trommel. Kan også leveres som "Boxed wire"

DIMENSJONER

Rev.3.

Tverrsnitt mm ²	Ledertype (*)	Art.nr.	EAN-nr.	EI-nr Bunt	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca. kg	Lev.lengde, m Bunt
0,5 sort hvit blå brun rød gul/grønn	MR	174600	7330384102612	1050500	2,2	9	100
		174601	7330384102599	1050501	2,2	9	100
		174602	7330384102728	1050504	2,2	9	100
		174603	7330384102742	1050509	2,2	9	100
		174604	7330384102643	1050502	2,2	9	100
		174605	7330384102766	1050506	2,2	9	100
0,75 sort hvit blå brun rød grå grønn gul gul/grønn	MR	174620	7330384102896	1050510	2,3	12	100
		174621	7330384102865	1050511	2,3	12	100
		174622	7330384103046	1050514	2,3	12	100
		174623	7330384103077	1050519	2,3	12	100
		174624	7330384102926	1050512	2,3	12	100
		174625	7330384102957	1050517	2,3	12	100
		174626	7330384102988	1050503	2,3	12	100
		174627	7330384103015	1050505	2,3	12	100
		174628	7330384103107	1050516	2,3	12	100
1,0 sort hvit blå brun rød grå gul/grønn	MR	174640	7330384103312	1050520	2,5	14	100
		174641	7330384103282	1050521	2,5	14	100
		174642	7330384103466	1050524	2,5	14	100
		174643	7330384103497	1050529	2,5	14	100
		174644	7330384103343	1050522	2,5	14	100
		174645	7330384103374	1050527	2,5	14	100
		174646	7330384103527	1050526	2,5	14	100

*) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.