



RK 750V



Koblingsledning Mangetrådet

Max ledertemp. : 70°C
Driftspenning Uo/U : 450/750V

Cenelec betegnelse : H07V-K

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.3
IEC 60227-3

Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

<HAR>

NEMKO

CE-merket, oppfyller LVD

Bruksområde

Fleksibel ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. RK har samme konstruksjon som PN mangetrådet.

OPPBYGGING

Leder	Mangetrådet kobber
Isolasjon	PVC
Merking	Utvendig merket
Leveringsform	Bunt eller trommel

DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt mm ²	Ledertype)	Art.nr.	EAN-nr. 733038+	Ei-nr. Bunt	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca. kg	Lev.lengde, m Bunt
1,5 sort hvit blå brun rød grå gul/grønn	MR	174700	4103718	1050530	3,0	22	100
		174701	4103688	1050531	3,0	22	100
		174702	4103831	1050534	3,0	22	100
		174703	4103862	1050539	3,0	22	100
		174704	4103749	1050532	3,0	22	100
		174705	4103770	1050537	3,0	22	100
		174706	4103886	1050536	3,0	22	100
2,5 sort hvit blå brun rød grå gul/grønn	MR	174720	4104029	1050540	3,6	31	100
		174721	4103992	1050541	3,6	31	100
		174722	4104135	1050544	3,6	31	100
		174723	4104166	1050549	3,6	31	100
		174724	4104050	1050542	3,6	31	100
		174725	4104074	1050547	3,6	31	100
		174726	4104197	1050546	3,6	31	100
4 sort hvit blå brun rød grå gul/grønn	MR	174740	4104289	1050550	4,1	50	100
		174743	4104265	1050551	4,1	50	100
		174744	4104364	1050554	4,1	50	100
		174745	4104388	1050559	4,1	50	100
		174746	4104326	1050557	4,1	50	100
		174747	4104401	1050556	4,1	50	100

*) MR = Mangetrådet rund

Fortsettelse neste side.

www.draka.no

Subject to change without prior notice



RK 750V

DIMENSJONER

Tverr- snitt mm ²	Leder type)	Art.nr.		EAN-nr.		EL-nummer		Ytre diam. mm	Vekt pr. 1000 m ca. kg	Leveringslengde, m		
		Bunt	Trom.	Bunt 733038+	Trom. 733038+	Bunt	Trom.			Bunt	Trom.	
6	sort hvit blå brun grå g/gr.	MR	174755	174750	4104449	4104456	1050560		4,7	70	100	
			174762	174751	4104425	4104432	1050561		4,7	70	100	
			174763	174754	4104531	4104548	1050564		4,7	70	100	
			174756	174753	4104555	4104562	1050569		4,7	70	100	
			174764		4104494		1050567		4,7	70	100	
			174765	174752	4104579	4104586	1050566		4,7	70	100	
10	sort hvit blå brun grå g/gr.	MR	174800	174802	4104616	4104623	1050570		6,0	120	100	
			174810	174812	4104593		1050571		6,0	120	100	
			174820	174822	4104678	4104685	1050574		6,0	120	100	
			174830	174832	4104692	4104708	1050579		6,0	120	100	
			174850		4104654		1050577		6,0	120	100	
			174840	174842	4104715	4104722	1050576		6,0	120	100	
16	sort hvit blå brun grå g/gr.	MR	174900	174902	4104760	4104777	1050580	1051310	7,4	170	100	500
			174910		4104746		1050581		7,4	170	100	500
			174920	174922	4104852	4104869	1050584	1051314	7,4	170	100	500
			174930	174932	4104883	4104890	1050589	1051319	7,4	170	100	500
			174950		4104821		1050587		7,4	170	100	500
			174940	174942	4104906	4104913	1050586	1051316	7,4	170	100	500
25	sort blå grå g/gr.	MR	175000	175002		4700443	1051220	1050620	9,0	260	50	500
				175022		4700450		1050624	9,0	260	50	500
				175032		4700467		1050627	9,0	260	50	500
			175040	175042		4700474	1051226	1050626	9,0	260	50	500
35	sort g/gr.	MR	175100	175101	4105019	4700481	1051230	1050630	10	350	50	500
			175104	175105	4105064	4700498	1051236	1050636	10	350	50	500
50	sort g/gr. g/rød	MR	175110	175111	4105095	4700504	1051240	1050640	13	500	50	500
			175114	175115	4105118	4700511	1051246	1050646	13	500	50	500
							1051242	1051342	13	500	50	500
70	sort g/gr.	MR	175120	175121		4700528	1051250	1050650	15	700	50	500
			175124	175125			1051256	1050656	15	700	50	500
95	sort g/gr.	MR	175130	175131		4700535	1051260	1050660	17	900	50	500
							1051266	1050666	17	900	50	500
120	sort g/gr.	MR		175140		4700542		1050670	19	1150		250
				175144				1051376	19	1150		250
150	sort g/gr	MR		175150		4700559		1050680	21	1400		250
									21	1400		250
185	sort g/gr	MR						1050685	23	1750		250
									23	1750		250
240	sort g/gr	MR		175170		4700566		1050690	27	2300		250
									27	2300		250
300	sort g/gr	MR		175180				1050695	31	2900		250
									31	2900		250

*) MR = Mangetrådet rundt

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.