



RQ 750V



Safetycable

Halogenfri koblingsledning

Max ledertemp. : 70°C
Driftspenning Uo/U : 450/750V
Cenelec betegnelse : H07Z1-K

NORMER

Konstruksjon : HD 21.15
Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : IEC 60754-1 og 2
Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER

<HAR>
CE-merket, oppfyller LVD

Bruksområde

Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann.

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		Halogenfri Polymer
Merking		Utvendig merket
Leveringsform		Bunt eller trommel

DIMENSJONER

Rev.3.

Tverr snitt mm ²	Leder type *)	Art.nr.	EAN-nr.	EI-nr.	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Lev.lengde m	
							Bunt	Trommel
1,5 sort	MR	162320	7330384120081	1066100	3,0	19	100	
		162321	7330384120111	1066101	3,0	19	100	
		162322	7330384120135	1066102	3,0	19	100	
		162323	7330384120159	1066103	3,0	19	100	
		162324	7330384120166	1066104	3,0	19	100	
2,5 sort	MR	162330	7330384120227	1066105	3,6	29	100	
		162331	7330384120241	1066106	3,6	29	100	
		162332	7330384120265	1066107	3,6	29	100	
		162333	7330384120272	1066108	3,6	29	100	
		162334	7330384120289	1066109	3,6	29	100	
4 sort	MR	162340	7330384120319	1066110	4,2	42	100	
		162341	7330384120326	1066111	4,2	42	100	
		162342	7330384120340	1066112	4,2	42	100	
		162343	7330384120357	1066113	4,2	42	100	
		162344	7330384120364	1066114	4,2	42	100	
6 sort	MR	162350	7330384120371	1066115	4,7	59	100	
		162352	7021521623526	1066137	4,7	59	100	
		162353	7021521623533	1066138	4,7	59	100	
		162354	7021521623540	1066139	4,7	59	100	
		162351	7330384120463	1066116	4,7	59	100	
10 sort	MR	162355	7330384120487	1066117	6,2	102	100	
		162357	7021521623571	1066140	6,2	102	100	
		162358	7021521623588	1066141	6,2	102	100	
		162359	7021521623595	1066142	6,2	102	100	
		162356	7330384120531	1066118	6,2	102	100	



RQ 750V

Tverr snitt mm ²	Leder type)	Art.nr.	EAN-nr.	El-nr.	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Lev.lengde m	
							Bunt	Trom
16 sort	MR	162360	7330384120562	1066119	7,2	153		500
grå		162362	7021521623625	1066143	7,2	153		500
blå		162363	7021521623632	1066144	7,2	153		500
brun		162364	7021521623649	1066145	7,2	153		500
gul/grønn		162361	7330384120654	1066120	7,2	153		500
25 sort	MR	162365	8430220306422	1066121	9,1	239		500
gul/grønn		162366	8430220306439	1066122	9,1	239		500
35 sort	MR	162370	8430220306460	1066123	10,2	327		500
gul/grønn		162371	8430220306484	1066124	10,2	327		500
50 sort	MR	162372	8430220306491	1066125	12,0	476		500
gul/grønn		162373	8430220304466	1066126	12,0	476		500
70 sort	MR	162374	8430220306507	1066127	13,6	664		500
gul/grønn		162375	8430220323139	1066128	13,6	664		500
95 sort	MR	162376	8430220306514	1066129	15,9	861		500
gul/grønn		162377	8430220306521	1066130	15,9	861		500
120 sort	MR	162378	8430220309904	1066131	17,8	1090		500
gul/grønn		162379	8430220309942	1066132	17,8	1090		500
150 sort	MR	162380	8430220306590	1066133	19,9	1370		500
gul/grønn		162381	8430220320435	1066134	19,9	1370		500
185 sort	MR	162382	8430220309997	1066135	22,1	1680		500
240 sort	MR	162383	8430220309393	1066136	25,0	2166		250
300 sort	MR	106169	7330384706186	1045690	27,3	2760		250
400 sort	MR	106168	7330384704465	1045691	33,6	3608		250

*) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.