



TARMO H07 BN4-F



Drakaflex

Halogenfri bevegelig gummikabel

Max ledertemperatur : 90 °C
Driftspenning U₀/U : 450/750V
Cenelec betegnelse : H07RN-F
 H07BN4-F
 H07BB-F

Bruksområde

TARMO™ slitesterk, selvslukkende, vær- og oljebestandig gummikabel for innendørs og utendørs bruk. Kabelen er fleksibel i kulde ned til – 50 °C.

Oppfyller kravene til NMHVR er halogenfri og har spesielt gode kuldeegenskaper og motstandsdyktighet mot fuktighet.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 22.4
 : IEC 60245-4

Selvslukkende : IEC60332-1

Halogenfri : IEC60754-1 og -2

GODKJENNINGER

<HAR>

CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		EPDM gummi
Kappe		Vær- og oljebestandig gummi
Merking		Utvendig merking
Farge		Sort
Leveringsform		Trommel.

DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt mm ² *)	Leder type **)	El- nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Lev.lengde m ***)
3G 1,5	MR	1076352	7021521053033	10	140	500
3G 2,5	MR	1076354	7021521053057	12	210	500
4G1,5	MR	1076360	7021521053071	11	170	500
4G2,5	MR	1076362	7021521053095	13	250	500
4G 4	MR	1076364	7021521053118	15	350	500
4G 6	MR	1076366	7021521053132	17	490	500
4G 10	MR	1076368	7021521053149	23	810	500
5G 1,5	MR	1076370	7021521053156	12	210	500
5G 2,5	MR	1076372	7021521053163	14	300	500
5G 6	MR	1076376	7021521053170	19	590	500
5G 16	MR	1076379	7021521053187	29	1450	500

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**) MR = Mangetrådet rundt