



## TP90



### Bevegelig dobbeltisolert kabel

Max ledertemp. : 90°C  
Driftspenning, Uo/U : 300/500V

Cenelec betegnelse : N05ZVH2-R

#### Bruksområde

Bevegelig 90°C dobbeltisolert kabel for innendørs lavspente installasjoner.  
Eksempel: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.5  
CENELEC HD 22.1(EI5)  
IEC 60502-1  
Selvslukkende : IEC 60332-1  
Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD

### OPPBYGGING

<b>Leder</b>		Flertrådet fortinnet kobber
<b>Isolasjon</b>		Kryssbundet Polyetylen
<b>Kappe</b>		PVC
<b>Farge</b>		Hvit
<b>Merking</b>		Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
<b>Leveringsform</b>		Trekk&Kapp

### DIMENSJONER

Rev.1.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type )	El-nummer	EAN-nr.	Ytre dimensjoner ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Lev. lengde m
		T&K	T&K			T&K
2x 1,5	FR	1069206	7021521003052	4,6 / 7,6	62	100
2x 2,5	FR	1069207	7021521003069	5,5 / 9,0	91	100

\*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.