



## TP90



### Bevegelig dobbeltisolert kabel

Max ledertemp. : 90°C  
Driftspenning, Uo/U : 300/500V

Cenelec betegnelse : N05ZVH2-F

#### Bruksområde

Bevegelig 90°C dobbeltisolert kabel for innendørs lavspent installasjoner.  
Eksempel: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.5  
CENELEC HD 22.1(EI5)  
IEC 60502-1  
Selvslukkende : IEC 60332-1  
Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD

### OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet fortinnet kobber
Isolasjon		Kryssbundet Polyolefin
Kappe		PVC
Farge		Hvit
Merking		Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Bunt eller Trekk&Kapp

### DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> *)	Leder type **)	EI-nummer		EAN-nr.		Ytre dimensjoner ca.mm	Vekt pr 1000 m ca.kg	Lev.lengde m	
		Bunt	T&K	Bunt 702152+	T&K 702152+			Bunt	T&K
2x1,5	MR	1069200	1069203	1003007	1003021	4,6 /7,6	62	50	100
2x2,5	MR	1069250	1069253	1003106	1003120	5,5 /9,0	91	50	100
3G1,5	MR		1069204		1003038	8,1	78		100
3x1,5	MR		1069205		1003045	8,1	78		100

\*) G = En av lederne er gul/grønn, jordleder

\*\*) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.