



## FIREX PROTECH Evolucion RZ1-K 1kV



### Safetycable

#### Halogenfri koblingskabel med kobberleder

Max ledertemperatur : 90°C  
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV  
 Cenelec betegnelse : RZ1-K

#### Bruksområde

"Dobbeltisolert" koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250°C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel.

Konstruksjon : UNE 21123-4  
 Materialkrav : UNE 21123 p.4  
 Selvslukkende : IEC 60332-3C  
 Halogenfri : IEC 60754-1 og 2  
 Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER  
 CE-merket, oppfyller LVD

#### OPPBYGGING

<b>Leder</b>		Mangetrådet rund kobber
<b>Isolasjon</b>		PEX (tverrbundet Polyetylen)
<b>Ytre kappe</b>		Halogenfri Polymer
<b>Farge</b>		Grønn
<b>Merking</b>		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
<b>Leveringsform</b>		Trommel

#### DIMENSJONER

Rev.1.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder-type *)	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000m ca kg
1 x 1,5	MR	1065800	7021524415708	5,7	47
1 x 2,5	MR	1065801	7021524415715	6,2	60
1 x 4	MR	1065802	7021524415722	6,8	77
1 x 6	MR	1065803	7021524415739	7,3	98
1 x 10	MR	1065804	7021524415746	8,2	141
1 x 16	MR	1065805	7021524415753	9,5	199
1 x 25	MR	1065806	7021524415760	11,3	305
1 x 35	MR	1065807	7021524415777	12,4	400
1 x 50	MR	1065808	7021524415784	14,0	543
1 x 70	MR	1065809	7021524415791	15,8	747
1 x 95	MR	1065810	7021524415807	17,9	972
1 x 120	MR	1065811	7021524415814	20	1229
1 x 150	MR	1065812	7021524415821	23	1530
1 x 185	MR	1065813	7021524415838	25	1832
1 x 240	MR	1065814	7021524415845	28	2389
1 x 300	MR	1065815	7021524415852	30	2957

\*) MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret. Ikke alle dimensjoner lagerføres.