



## IXXI 1kV



### Safetycable

#### Halogenfri koblingskabel med kobberleder

Max ledertemperatur : 90°C  
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV  
 Cenelec betegnelse : N1Z1Z1-R (K)

#### Bruksområde

"Dobbeltisolert" koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 160°C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel.

Konstruksjon : IEC 60502-1  
 Materialkrav : CENELEC HD 604  
 Selvslukkende : IEC 60332-3C  
 Halogenfri : IEC 60754-1 og 2  
 Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER

**NEMKO**

**CE-merket, oppfyller LVD**

#### OPPBYGGING

Leder		Flertrådet eller mangetrådet rund kobber
Isolasjon		Halogenfri Polymer
Ytre kappe		Halogenfri Polymer
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

#### DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder-type *)	EI-nummer	EAN-nr.	Diameter over leder ca mm.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000m ca kg
1 x 16	FR	1045925	7021524415159	5,2	10	230

\*) FR = Flertrådet rund  
 MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.