



# KHE - KHF



## Blankt hardtrukket kobber

NORMER  
Konstruksjon

: IEC 60228  
CENELEC HD 383

<b>Spesifikk motstand</b>	Maks. 17.77 ohm * mm <sup>2</sup> /km
<b>Strekfasthet</b>	350-450 N/mm <sup>2</sup>
<b>Bruddforlengelse</b>	ved 90% av bruddlast: 0,5%

## KHE

Hardtrukket, entrådet blank kobberleder, IEC 60228 klasse1

### DIMENSJONER

Rev.5.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Tråddiameter ca.mm	Bruddlast ca. KN	Vekt pr. 100m ca.kg
10	3,57	4,15	8,9
16	4,52	6,10	14,3

## KHF

Hardtrukket, flertrådet, blank kobberleder, IEC 60228 klasse 2

Leveres på tromler à ca. 500 kg.

### DIMENSJONER

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Lederoppbygging antall tråder	EAN-nr.	Utvendig diameter ca.mm	Bruddlast ca.kN	Vekt pr. 100m ca.kg
25	7x2,13	7021521309048	6,4	10,17	22,5
25	7x2,13	7021521309055	6,4	10,17	22,5
35	7x2,52	7021521309109	7,5	14,10	31,0
50	7x3,02	7021521309147	9,1	19,5	45,4
50	7x3,02	7021521309154	9,1	19,5	45,4
70	19x2,14	7021521309178	10,7	28,2	62,1
95	19x2,52	7021521309192	12,6	37,2	84,3