



PFSP 1kV



Flyplasskabel med kobberleder

Max ledertemperatur : 70°C
Driftspenning U₀/U : 0,6/1kV

Cenelec betegnelse : N1VA5V-U

Bruksområde

Spesialkabel til flyplassbelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse. Tilfredstiller kravene til Luftfartsverkets hovedorganisasjon.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD603-3J
IEC 60502-1

Selvsukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
CE-merket, oppfyller LVD

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet kobber
Isolasjon	P	PVC
Fyllkappe/båndering	F	Ekstrudert fyllmateriale
Metallkappe	S	Al-bånd med kobber biledere
Kappe	P	PVC
Farge		Sort. Kan leveres i andre farger.
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon.
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER

Rev.4.

Tverrsnitt mm ²	Ledertype)	EI-nummer	EAN-nr	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr. 1000m ca.kg
1 x 6/6 sort	ER	1016904	7021524120237	11	190

*) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.