



PFXP 1kV



Installasjon- og jordkabel med kobberleder

Max ledertemperatur : 70°C
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV
 Cenelec betegnelse : N1VV-R (S)

Bruksområde

"Dobbeltisolert" kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 603-3J
 -uten skjerm
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

| | KODE | |
|---------------------|------|---|
| Leder | | Flertrådet kobber |
| Isolasjon | P | PVC |
| Fyllkappe/båndering | F | PVC eller båndert |
| (Skjerm) | X | Ingen. |
| Ytre kappe | P | PVC |
| Farge | | Grå |
| Merking | | Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår. |
| Leveringsform | | Trommel |

DIMENSJONER

Rev.6.

| Tverrsnitt mm ² *) | Leder-type **) | EAN-nr. | EI-nummer | Ytre diameter ca.mm | Vekt Pr 1000 m ca kg | Leveringslengde m |
|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 3G 10 | FR | 7021524420108 | 1019110 | 18 | 590 | 500 |
| 3G 16 | FR | 7021524420122 | 1019111 | 21 | 840 | 500 |
| 4G 10 | FR | 7021524420153 | 1019120 | 20 | 720 | 500 |
| 4G 16 | FR | 7021524420207 | 1019121 | 22 | 1020 | 500 |
| 4G 25 | FR | 7021524420252 | 1019122 | 26 | 1500 | 500 |
| 4G 35 | FV | 7021524420306 | 1019123 | 25 | 1610 | 500 |
| 4G 50 | FV | 7021524420351 | 1019124 | 28 | 2170 | 500 |
| 4G 95 | FV | 7021524420450 | 1019126 | 37 | 4100 | 500 |
| 5G 10 | FR | 7021524420160 | 1019130 | 22 | 900 | 500 |
| 5G 16 | FR | 7021524420214 | 1019131 | 25 | 1270 | 500 |

*) G= En av lederne er Gul/Grønn jordleder.

**) FR = Flertrådet rund

FV = Flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres