



TEAN



Sjøkabel

Max ledertemperatur : 90°C
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV
 1,8/3kV

Cenelec betegnelse : N1XEZ2EQ-R
 N3XEZ2EQ-R

NORMER
 Konstruksjon : NEK 536
 IEC 60502-1

Selvslukkende : Nei
 Halogenfri : Nei

GODKJENNING
 CE-merket, oppfyller LVD.

Bruksområde

Armert kabel for forlegging i sjø og jord. Forsterket utførelse som tilfredsstiller Kystdirektoratets krav til kabling av fyr og lykter.

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet kobber
Isolasjon	T	PEX (tverrbundet Polyetylen)
Innerkappe	E	Polyetylen (PE)
Armering	A	Armering av galvanisert ståltråd med fettfylling. 4x25/25 har 25mm ² Cu-tråder i armeringen for PE-leder
Innerkappe		Polyetylen (PE)
Kappe	N	Polyuretan (PU)
Farge		Sort
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Meter og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

DIMENSJONER FOR 1kV KABEL

Rev.5.

Tverrsnitt mm ² (*)	Leder- type (**)	EAN-nr	Armerings- tråd mm	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg
2 x 10	FR	7021524218378	1,6	22	930
3 G 10	FR	7021524218408	1,6	23	1050

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**) FR = Flertrådet rund

DIMENSJONER FOR 3kV KABEL

Tverrsnitt mm ² (*)	Leder- type (**)	EI-nummer	EAN-nr	Armerings- tråd mm	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg
4x25/25	FR	1066084	7021525126504	1,6	38 ± 1	2520

**) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.