



## TFXP 1kV



### ELpex

#### ELPEX jordkabel med aluminiumleder

Max ledertemperatur : 90°C  
 Driftspenning Uo/U : 0,6/1kV  
 Cenelec betegnelse : N1XEV-AS(AR)

#### Bruksområde

Tillatt forlagt i jord uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. Denne kabel for 230/400V spenningssystem, er "dobbelisolert" og har isolert Gul/Grønn PE/PEN-leder. Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner.

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 603-5M  
 Selvslukkende : IEC 60332-1  
 Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

NEMKO  
 CE-merket, oppfyller LVD

### OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet aluminium
Isolasjon	T	PEX (tverrbundet Polyetylen)
Båndering	F	Plastbånd
Indre kappe	X	PE
Kappe	P	PVC
Farge		Grønn
Merking		Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform		Trommel

### DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> *)	Leder-type **)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev. lengde m
4G 25	AFR	7021524802126	1017188	25	577	500
4G 50	AFV	7021524802140	1017190	29	902	500
4G 95	AFV	7021524802164	1017192	38	1608	500
4G 150	AFV	7021524802188	1017194	44	2320	500
4G 240	AFV	7021524802201	1017196	54	3675	400

\*) G= En av lederne er Gul/Grønn jordleder.

\*\*) AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.