

ARSIC-2 LSFROH




SafetyCable

Draka

Indiv. og felles skj. parkabel

Innendørs bruk
 Flertrådet leder, 0.5 mm²
 Halogenfri, Selvslukkende



Kabel for instrumentering og prosessstyring, overføring av digitale og lavnivå analoge signaler. PE som lederisolasjon, individuell folie-skjerm av parene med jordlisse. Kabelen har også felles folieskjermet med jordlisse. Skjermene er isolert fra hverandre. Kabelen gir meget god beskyttelse mot elektromagnetisk støy. Parfargekode rød/blå med nummermerking. Kappe av LSFROH halogenfritt brannhemmende materiale. Konstruksjonen er identisk med finsk type JAMAK.

Kabelkonstruksjon

Rev.6.

Antall par	Kappe materiale	Leder dimensjon [mm ²]	Isolasjons diameter [mm]	Kabel diameter [mm]	Vekt [kg/km]
2	LSFROH	0.5 KGT	1.6 PE	8	70
4	LSFROH	0.5 KGT	1.6 PE	9.5	110
8	LSFROH	0.5 KGT	1.6 PE	13	200
12	LSFROH	0.5 KGT	1.6 PE	15	280
24	LSFROH	0.5 KGT	1.6 PE	21	530

KGT= Kobber,glødet og fortinnet

Kabelegenskaper

Bøying	Minste bøyeradius	10 x D	Brannklassifisering	IEC 60332-1
Temperaturområde	under installasjon	-5°C til +70°C	Halogenfri	IEC 60754-1 og 2
Maks trekraft	under installasjon	25N x ant. ledere	Røksvak	IEC 61034
			CE merking	LVD

Elektriske data ved 20°C

Frekvens	Dempning maks [dB/100m]	Impedans, 10 MHz	70 ohm ± 10%
9.6 kHz	0.3	DC-Resistans, sløyfe	81 ohm/km
19.2 kHz	0.5	Parkapasitans v/800 Hz nominell	85 nF/km
64 kHz	0.7	Isolasjonsmotstand, minimum	2 Gohm x km
100 kHz	0.9		
200 kHz	1.6		
1.0 MHz	4.5		
Driftspenning, maksimalt	75 V	Prøvespenning, leder-leder	1500 V DC
		Ledere-parskjerm/Parskjerm-felles skj.	500V /300V

Bestillingsinformasjon

Kabel kode	Farge	Leveringslengde	EAN-nr.	El.nr.
2 par	Grå	S500 m	7021527935210	1088930
4 par	Grå	S500 m	7021527935418	1088934
8 par	Grå	T500 m	7021527935616	1088938
12 par	Grå	T500 m	7021527935814	1088942
24 par	Grå	T500 m	7021527936118	1088954

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.