



## FIRETUF BI 250V



### Firetuf

#### Halogenfri og funksjonssikker

Max ledertemperatur : 90 °C  
 Driftspenning  $U_m$  : 250V  
 Cenelec betegnelse : N01BZ1-R

#### Bruksområde

Faste installasjoner for nødbelysning og varslingsanlegg på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs og utendørs.

Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann

#### NORMER

Isolert leder : IEC 60092-376  
 Materialer : CENELEC HD 604-5D  
 IEC 60502-1  
 Funksjonssikker : IEC 60331 og EN50200  
 Selvslukkende : IEC 60332-3C  
 Halogenfri : IEC 60754-1 og 2  
 Røyksvak : IEC 61034

#### GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD.

#### OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Flertrådet fortinnet kobberleder
Isolasjon	B	Mica-tape og EPDM-gummi (EPR). Lederfarger i.h.t. CENELEC HD 308 S2. 6-leder: tallmerkede ledere, lys grå.
Kappe	I	Halogenfri Polymer
Farge		Orange
Merking		Utvendig merking, meter, typebetegnelse og dimensjon.
Leveringsform		Trommel

#### ELEKTRISKE VERDIER

Type	Kapasitans for to nærliggende ledere	Resistans ved 20°C
mm <sup>2</sup>	nF/km	maks. Ohm/km
0,75	80	26,3

#### DIMENSJONER

Rev.2.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup> *)	Ledertype **)	EAN-nr.	EI-nummer	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Leverings lengde m
2 x 0,75	FR	7021524620003	1066073	6,4	60	500
3 x 0,75	FR	7021524620010	1066074	7	75	500
4 x 0,75	FR	7021524620027	1066075	7,7	95	500
6 x 0,75	FR	7021524620034	1066076	10,6	165	500

\*) G = En av lederne er gul/grønn, jordleder

\*\*) FR = Flertrådet rund

Leveringsform og -lengder kan bli endret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.