



BUS CABLE LSFROH




Safetycable

EIB Buskabel

Innendørs bruk
Massiv leder, 0,5 mm²
Halogenfri, Selvslukkende
Recognized BUS cable from EIBA

Kobberkabel beregnet for innendørs installasjoner av EIB (European Installation Bus) system. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Rundt kabelkjernen er det båndert med et aluminiumsbånd som gir god skjerming mot ytre støy. Fortinnet jordtråd og rivetråd er innlagt for enkel installasjon. Ytterkappen er av halogenfritt brannhemmende LSFROH materiale. De isolerte lederne er fargekodet sort – rød, og gul - hvit.



Kabelkonstruksjon

Rev.5.

| Antall par | Kappe materiale | Leder dimensjon (mm) | Isolasjons-diameter (mm) | Kabel diameter (mm) | Vekt (kg/km) |
|------------|-----------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | LSFROH | 0.8 KG | 1,6 PE | 5.5 | 36 |
| 2 | LSFROH | 0.8 KG | 1,6 PE | 7.7 | 56 |

KG= Kobber, glødet.

Kabelegenskaper

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|------------------|
| Bøying Minste bøyeradius | 7,5 x D | Brannklassifisering | IEC 60332-1 |
| Temperaturområde under installasjon | 0°C til +70°C | Halogenfri | IEC 60751-1 og 2 |
| Maks trekkraft under installasjon | 25N x ant. ledere | Røksvak | IEC 61034 |

Elektriske data

| | | | |
|----------------------------------|------------|---|-------------|
| Parkapasitans , maksimalt | 100 nF/km | DC-Resistans , sløyfe, maksimalt | 73.2 ohm/km |
| Induktans | 0,65 mH/km | Maks spenning , DC leder-leder | 800 V |
| | | AC Testspenning, 5 min. | 2500V |
| | | AC Testspenning, 1 min. | 4000V |

Bestillingsinformasjon

| Kabelkode | Variant | Leverings-lengde | EAN-nr. | El.nr |
|-------------------|--------------|------------------|---------------|-----------|
| BUS CABLE 1x2x0.8 | 1 par LSFROH | S500 m | 7021527814614 | 10 880 04 |
| BUS CABLE 2x2x0.8 | 2 par LSFROH | S500 m | 7021527814713 | 10 880 05 |

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.