



IFLI 250V



Safetycable

Halogenfri brannalarmkabel

Max ledertemperatur : 90°C
 Driftspenning Uo/U : 150/250V

Cenelec betegnelse : N01ZA5Z1-U

Bruksområde

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.
 Oppfyller overføringskravene ved elektroniske sentraler.
 Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.

NORMER

Materialkrav : CENELEC HD 627-7B
 Isolasjon : IEC 60502-1
 Selvslukkende : IEC 60332-3C
 Halogenfri : IEC 60754-1 og 2
 Røyksvak : IEC 61034

GODKJENNINGER

NEMKO
 CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet kobber
Isolasjon	I	Kryssbundet halogenfri Polymer
Snoing		Lederne er snodd sammen, (revolveres)
Fyllkappe	F	Halogenfri
Metallkappe	L	Al-bånd med 3 stk 0,6 mm billedere
Ytre kappe	I	Halogenfri Polymer laminert til Al-båndet
Farge		Lys grå
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Bunt eller snelle

DIMENSJONER

Rev.8.

Lederdiameter mmØ	Leder type)	EI-nummer	EAN-nr.	Ytre diameter ca mm	Vekt pr 1000 m ca kg	Lev.lengde m
						Snelle
2x 1/3 stk 0,6	ER	1065671	7021522618729	7,3	80	400

*)ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.