



## N00VVH2-R



### Solcelle kabel

Max ledertemp. : 70°C  
 Driftspenning, Um : 50V  
 Cenelec betegnelse : N00VVH2-R

#### Bruksområde

Bevegelig "dobbelisolert" flat plastkabel for innendørs svakstrøm installasjoner. Bruksområde er f.eks Solcelleanlegg, høytaleranlegg eller andre svakstrøms-anlegg.

#### NORMER

Materialegenskaper : CENELEC HD 21.4  
 Selvslukkende : IEC 60332-1  
 Halogenfri : Nei

### OPPBYGGING

Leder		Flertrådet kobber
Isolasjon		PVC, sort og grå farge
Kappe		PVC
Farge		Hvit eller brun
Merking		Den ene lederen er merket.
Leveringsform		Bunt eller snelle

### DIMENSJONER

Rev.3.

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type *)	EI-nummer	Art. nr.	EAN-nr.	Ytre dimensjoner ca.mm	Vekt pr 1000 m ca.kg	Lev.lengde m
2 x 2,5 Brun	FR	1070190	100102	7021521001027	4,7 /7,9	80	S50
2 x 2,5 Hvit	FR	1070191	100104	7021521001041	4,7 /7,9	80	S50
2 x 4 Hvit	FR	1070192	100107	7021521001072	5,7 /10,0	130	B50
2 x 4 Brun	FR	1070193	100108	7021521001089	5,7 /10,0	130	B50

\*) FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.