



PFLP 250V



Brannalarmkabel

Max ledertemperatur : 70 °C
 Driftspenning Uo/U : 150/250V
 Cenelec betegnelse : N01VA5V-U

Bruksområde

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.
 Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler.
 Tillatt innendørs og utendørs.

NORMER

Materialkrav : CENELEC HD 627-4B
 Selvslukkende : IEC 60332-1
 Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

	KODE	
Leder		Entrådet kobber
Isolasjon		PVC
Snoing		Lederne snoes sammen, (revolveres)
Fyllkappe		PVC
Metallkappe		Al-bånd med 3 stk. 0,6mm bileder
Kappe		PVC
Farge		Hvit
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Bunt og snelle

DIMENSJONER

Rev.4.

Lederdiameter mmØ	Leder type (*)	EI-nummer (EAN-nr.)		Ytre diameter mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Leveringslengde m	
		Bunt	Snelle			Bunt	Snelle
2 x 1/3 stk.0,6	ER	1088131 (7021522618903)	1065900 (7021522618965)	7,1	75	100	450

*) ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.