



PTS HF




Safetycable

Parkabel med felles skjerm

Innendørs bruk
Massiv leder, 0.60 mm
Brannhemmende og halogenfri

PTS HF til bruk som installasjonskabel i svakstrømsanlegg som hustelefonanlegg, brann- og tyverianlegg, ringeanlegg, calling- og signal-anlegg. For innendørs fast montering. Fargekode CN-1. Kabelen har en felles Al-folieskjem, fortinnet jordtråd og brannhemmende og halogenfri ytterkappe med farge hvit, RAL 9010.



Kabelkonstruksjon

Antall par	Kappe materiale	Leder dimensjon (mm)	Isolasjons diameter (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
2 (firer)	LSFROH	0.60 KG	1.0	5.0	28
3	LSFROH	0.60 KG	1.0	5.3	35
4	LSFROH	0.60 KG	1.0	5.7	43
6	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.1	61
8	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.6	76
10	LSFROH	0.60 KG	1.0	8.8	92
20	LSFROH	0.60 KG	1.0	11.4	169
30	LSFROH	0.60 KG	1.0	13.5	244
50	LSFROH	0.60 KG	1.0	17.1	389

KG= Kobber, glødet.

Kabelegenskaper

Bøying		Selvslukkende	IEC 60332-1
Minste bøyeradius	10 x D	Halogenfri	IEC 60754-1 og 2
Temperaturområde under installasjon	0°C til +70°C	Røyksvak	IEC 61034

Elektriske data ved 20°C

DC-Resistans , sløyfe	≤ 130 Ω/km	Driftspenning	60 V
Parkapasitans , maximum	80 nF/km	Impedans	max. 85 Ω
Isolasjonsmotstand , min.	500 MΩ x km	Kapasitans ubalanse	1200 pF/km

Bestillingsinformasjon

Rev.5.

Kabel kode	Leverings lengde	EAN-nr	El.nr.
PTS HF 4x0.60mm	S100 m	7021521760320	1084456
PTS HF 4x0.60mm	S500 m	7021521760337	1084463
PTS HF 3x2/0.60mm	S100 m	7021521760368	1084457
PTS HF 4x2/0.60mm	S100 m	7021521760382	1084458
PTS HF 4x2/0.60mm	S500 m	7021521760399	1084465
PTS HF 6x2/0.60mm	S100 m	7021521760429	1084459
PTS HF 6x2/0.60mm	S500 m	7021521760436	1084466
PTS HF 8x2/0.60mm	S100 m	7021521760443	1084460
PTS HF 10x2/0.60mm	S100 m	7021521760467	1084461
PTS HF 10x2/0.60mm	S500 m	7021521760474	1084468
PTS HF 20x2/0.60mm	S500 m	7021521760511	1084469
PTS HF 30x2/0.60mm	S500 m	7021521760528	1084470
PTS HF 50x2/0.60mm	S250 m	7021521760535	1084500

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.