




## RLPP

### Parallellledning



2 x 0.7 mm  
Innendørs  
8 talls form

”Ringeledning” for innendørsbruk. De massive lederne ligger i parallell under felles isolasjon i 8-talls form. Lederne er enkle å separere. For enkelt å kunne identifisere lederne, har den ene lederen langsgående merkerand på isolasjonen. Montasje kan utføres med isolert stift gjennom steget mellom de to lederne.



### Kabelkonstruksjon

Rev.4.

Antall ledere	Lederdimensjon (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
2	0.70 KG	1.6x4.5 PVC	13

### Kabelegenskaper

<b>Bøying</b>		<b>Temperaturområde</b>	
Minste bøyeradius	5 x D	v/bruk	-30°C til +80°C
<b>Strekstyrke</b>		v/installasjon	0°C til +80°C
Maksimalt strekk v/installasjon	50 N	v/lagring	-30°C til +80°C
Maksimalt strekk under drift	50 N		

### Elektriske data ved 20°C

<b>DC-Resistans</b>		<b>Maksimal driftspenning</b>	
Sloyfe	92.3 ohm/km	AC	100 V

### Bestillingsinformasjon

Kabel kode	Variant	Farge RAL nr.	Leverings lengde	EAN-nr.	El.nr.
RLPP 2x0.70mm	PVC	Hvit 9010	S200 m	7021527110013	1092501