




RLPP

Parallellledning



2 x 0.7 mm
Innendørs
8 talls form

"Ringeledning" for innendørsbruk. De massive lederne ligger i parallell under felles isolasjon i 8-talls form. Lederne er enkle å separere. For enkelt å kunne identifisere lederne, har den ene lederen langsgående merkerand på isolasjonen. Montasje kan utføres med isolert stift gjennom steget mellom de to lederne.



Kabelkonstruksjon

Rev.4.

Antall ledere	Lederdimensjon (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
2	0.70 KG	1.6x4.5 PVC	13

Kabelegenskaper

Bøying		Temperaturområde	
Minste bøyeradius	5 x D	v/bruk	-30°C til +80°C
Strekstyrke		v/installasjon	0°C til +80°C
Maksimalt strekk v/installasjon	50 N	v/lagring	-30°C til +80°C
Maksimalt strekk under drift	50 N		

Elektriske data ved 20°C

DC-Resistans		Maksimal driftspenning	
Sloyfe	92.3 ohm/km	AC	100 V

Bestillingsinformasjon

Kabel kode	Variant	Farge RAL nr.	Leverings lengde	EAN-nr.	El.nr.
RLPP 2x0.70mm	PVC	Hvit 9010	S200 m	7021527110013	1092501