




PFSK signalkabel



Multikabel - skjermet

Innendørs bruk
Flertrådet leder: 0,22 mm²
Selvslukkende



Fleksibel skjermet signalkabel for innendørsbruk. Bruksområde er instrumentering og prosess-kontroll med både digitale og analoge signaler. Kabelen er også egnet for høytalere, signalering og kontroll systemer i radio og TV studio. De flertrådede lederne er fortinnet, isolert og snodd under felles flettet kobberskjerm og kappe av PVC. Lederne er fargekodet etter standard DEF 61-12 for enkel identifikasjon.

Kabelkonstruksjon

Rev.5.

Antall ledere	Kappe materiale	Leder dimensjon (mm ²)	Antall tråder x diameter (mm)	Isolasjons diameter mm.	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
4	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	4.3	35
6	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	5.5	52
8	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	5.9	59
12	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	6.8	78
18	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	8.0	110
25	PVC	0.22	7x0.20 KGT	1,2 PVC	9.2	138

KGT= Kobber, glødet og fortinnet

Kabelegenskaper

Bøying Minste bøyeradius	8 x D	Brannklassifisering CE merking	IEC 60332-1 LVD
Temperaturområde under installasjon	0°C til +70°C		
Maks trekkraft under installasjon	11N x ant. ledere		

Elektriske data

DC-Resistans , sløyfe	161 ± 3 ohm/km	Maksimal driftspenning , AC	440 V/1600 Hz
Parkapasitans , nominell	100 nF/km	Spenningslest , DC	2000 V
		Maksimal belastning , strøm	1.0 A

Bestillingsinformasjon

Kabelkode	Farge, RAL nr.	Leveringslengde		EAN-nr.		El.nr.	
		Bunt	Snelle	Bunt 702152+	Snelle 702152+	Bunt	Snelle
PFSK 4x0.22 mm ²	Grå 7035	S100	S500	7445412	7445429	1090354	1090355
PFSK 6x0.22 mm ²	Grå 7035	S100	S500	7445610	7445627	1090356	1090357
PFSK 8x0.22 mm ²	Grå 7035	S100	S500	7445818	7445825	1090358	1090359
PFSK 12x0.22 mm ²	Grå 7035	S100	S500	7446228	7446211	1090362	1090363
PFSK 18x0.22 mm ²	Grå 7035	S100		7446815		1090365	
PFSK 25x0.22 mm ²	Grå 7035	S100		7447515		1090367	

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.