



SAFETY CABLE

Krysskoblingstråd

**I2-T0.5 I-P og I4-T0.5 I-D
LSFROH**

Innendørs bruk

Massiv leder, 0,5 mmø

Halogenfri, Selvslukkende

Ledningen, som består av revolvert par eller revolvert stjernefirer, er beregnet for krysskobling på stativer, fordelere og til fremføring i røranlegg. Isolasjonen på lederne er av et brannhemmende halogenfritt materiale som reduserer muligheten for skader på elektronikk i tilfelle brann. Isolasjonen er fargekodet for enkel instalasjon. Par 1 i stjernefireren er rød-hvit og par 2 er grønn-sort. Kabelen er fleksibel og enkel å installere.



Kabelkonstruksjon

Rev.2.

Lederdimensjon (mm)	Antall ledere	Diameter over leder (mm)	Vekt (kg/km)
0.5	2	0.86	4.3
0.5	4	0.86	8.6

Kabelegenskaper

Bøying Minste bøyeradius	5 mm	Temperaturområde Ved installasjon	-10°C til +70°C
		Brann- og avgassklassifisering Halogenfri Selvslukkende	IEC 60754-1 IEC 60332-1

Elektriske data ved 20°C

DC-Resistans, leder, nominell	90.5 ohm/km
--------------------------------------	-------------

Bestillingsinformasjon

Kabel kode	Farge	Leveringslengde	EAN-nr.	El.nr.
I2-T0.5 I-P	sort/hvit	S300 m	7021526411043	1094001
I2-T0.5 I-P	grå/hvit	S300 m	7021526411050	1094002
I2-T0.5 I-P	rød/hvit	S300 m	7021526411067	1094003
I4-T0.5 I-D	hvit/grønn/rød/sort	S200 m	7021526410923	1094004

