



Koaksialkabel NETFLEX CEO


1.0 / 4.6

75 ohm

Cu/PE

Utendørs

75 ohm koaksialkabel for bruk utendørs som distribusjons- og innføringskabel i kabel-TV og antenneanlegg (D3 nett). Høykvalitets koaksialkabel som også kan brukes for satellittantenneanlegg helt opp til 3 GHz. Innerleder av blank kobbertråd, ytterleder/ skjerm av Cu-folie og flettet blank kobbertråd gir høy skjermeffektivitet, minimale korrosjonsproblemer og lang levetid. Dielektrikum av skummet PE og og robust ytterkappe av vær- og UV-bestendig PE. Tilsvarende kabeltype CATV 6.



Kabelkonstruksjon

Rev.2.

Innerleder antall x diameter (mm)	Dielektrikum diameter (mm)	Ytterleder	Skjerm Tråder x diameter (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt (kg/km)
1.02 KG	4.6 PE skummet	Cu-folie	16x4x0.15 KG Opt.dekn. >50%	6.8	43

Kabelegenskaper

Bøying Minste bøyeradius	50 mm	Temperaturområde v/bruk	-40°C til +70°C
Strekstyrke Maks. trekraft	300 N		

Elektriske data ved 20°C

Dempning, nominell	[dB/100 m]	Impedans	75 ± 2 ohm
50 MHz	4.2	Kapasitans, nominell	55 pF/m
100 MHz	6.0	Hastighetsfaktor	0.81
200 MHz	8.7	DC-Resistans	
300 MHz	10.6	Innerleder	20 ohm/km
450 MHz	13.7	Ytterleder	12 ohm/km
550 MHz	15.0	Skjermeffektivitet v/200 MHz (IEC 96-1)	>100 dB
1000 MHz	21.5	Returdempning SRL (IEC 96-3)	
2000 MHz	33.0	30 - 460 MHz	>20 dB
3000 MHz	42.0	460 - 960 MHz	>18 dB

Bestillingsinformasjon

Kabel kode	Variant	Farge RAL nr.	Leveringsform	EAN-nr.	El.nr.
NETFLEX CEO	Cu/PE	Sort 9011	S500 m	7021527239516	1099264